

## FICHE TECHNIQUE



### PAROC Comfort Tape B

PAROC Comfort Tape Black est un ruban adhésif en tissu blanc avec un adhésif acrylique modifié avec un liner siliconé.

Il est utilisé pour sceller les joints lors de l'utilisation des produits PAROC Comfort et N1. PAROC Comfort Tape B offre une excellente finition, une installation et une utilisation sûres.

**Type d'emballage** Rouleau / carton: 50 mm / 24 pièces; 75 mm / 18 pièces; 110 mm/ 12 pièces; Cartons / palette: 24 unités.

DIMENSIONS	
Largeur	50, 75 et 110 mm
Longueur	50 m

## Apparence

Matériau de revêtement	Support: tissu en polypropylene 30 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>COULEUR</b>	
Noir	

## Manipulation

<b>INSTALLATION</b>	
Description d'Utilisation	Lors de l'installation, le matériau isolant à coller doit être à une température minimale de +5 °C. Laissez la température du matériau isolant s'adapter à la température ambiante d'installation. Assurez-vous que les surfaces à assembler avec du ruban adhésif sont propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. La surface doit être exempte d'huile, de graisse, de poussière et de solvants avant l'application du film/ruban. N'utilisez pas de nettoyants contenant des agents anti-adhésifs. Certains plastiques et peintures peuvent libérer des agents anti-adhésifs entraînant une défaillance du collage. Les surfaces rugueuses et inégales peuvent affaiblir l'adhérence.
Température d'installation: +5 °C à 30 °C.	
Manipulation et Stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, posé à plat sur le bord fendu du rouleau. Stockage dans des locaux secs et propres, à température normale, à l'abri des rayons du soleil et des sources de chaleur. Conditions de stockage: -10°C à +30°C, au sec à l'intérieur d'un entrepôt.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de tester l'adéquation du produit à leurs besoins particuliers. Toutes les données et recommandations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos propres résultats de tests et notre expérience pratique et visent à aider les clients à sélectionner le ruban approprié pour une application donnée. Ces informations sont fournies sans que notre responsabilité puisse être engagée. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Notre équipe de vente est également disponible pour aider les clients avec leur bande.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, [www.paroc.com](http://www.paroc.com)

Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et ceci jusqu'à la publication d'une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d'information présente les applications pour lesquelles l'utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n'offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n'avons pas de contrôle exact sur l'utilisation de tierces composants dans l'application et l'installation. Nous ne pouvons garantir l'aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans notre matériel d'information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d'information. PAROC et « red and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: France.