

FICHE TECHNIQUE



PAROC BlackCoat Tape

Le rouleau adhésif Paroc BlackCoat est un tape d'aluminium renforcé avec un laquage noir et un adhésif acrylique sensible à la pression protégé par un liner en papier siliconé.

Il est idéal pour rendre les joints étanches en association avec les produits Paroc BlackCoat tels que les coquilles, matelas à lamelles ou panneaux. Le tape Paroc BlackCoat permet une finition esthétique et une installation sûre.

Température de service: -5 °C à +90 °C.

Type d'emballage Rouleau / carton: 75 mm / 12 pièces; 110 mm / 8 pièces.

DIMENSIONS	
Largeur	75 et 110 mm
Longueur	50 m

Apparence

Matériau de revêtement	Support: Feuille aluminium de 0,07 mm adhésif: acrylique Liner: papier siliconé
COULEUR	
Aluminium noir	

Manipulation

INSTALLATION	
Description d'Utilisation	Durant l'installation, l'isolant doit être à une température minimum de +10 °C. La température de l'isolant doit s'ajuster à la température ambiante avant l'installation. Assurez-vous que les surfaces où va être appliqué le tape sont propres, sèches et sans poussière ni graisse. N'utilisez pas de nettoyant contenant des composés anti-adhésifs. Certains plastiques et peintures peuvent contenir des composés antiadhésifs pouvant générer un décollement du tape. Les surfaces rugueuses et inégales peuvent affaiblir l'adhérence.
Température d'installation: +8 °C à +40 °C.	
Manipulation et Stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage original, posé à plat sur le côté fendu du rouleau. Stockage dans un endroit sec et aéré, protégé du soleil et des sources de chaleur entre +5 °C à +25 °C.

Nous recommandons de tester le produit dans les conditions du site d'installation. Toutes les données et recommandations de cette fiche technique sont basées sur nos propres tests et retours d'expérience. Elles visent à aider les clients à sélectionner le bon tape pour l'application visée. Ces informations sont fournies sans que notre responsabilité puisse être engagée. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com

Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et ceci jusqu'à la publication d'une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d'information présente les applications pour lesquelles l'utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n'offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n'avons pas de contrôle exact sur l'utilisation de tierces composants dans l'application et l'installation. Nous ne pouvons garantir l'aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans notre matériel d'information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d'information. PAROC et « red and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: France.